




Dimensiones de Corte Ventana Oscilo-Batiente de 2 Hojas						
Función	Código	Peso Kg/m	Forma	Cant.	Largo	Corte
Marco	668	0,66		2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
Hoja	695	0,86	-	4	A/2-23	45° 45°
	696	0,90		4	H-39	45° 45°
	639	0,99		4	A/2-23	45° 45°
	640	1,00		4	H-39	45° 45°
Inversor	694	0,80		1	H-94	90° 90°
Varilla	703	0,16		2	Ver pág. 56	90° 90°
Contravidrio	Contravidrios Curvos	-	-	4	A/2-107	45° 45°
				4	H-123	45° 45°
	Contravidrios Rectos	-	-	4	A/2-107	90° 90°
				4	H-157	90° 90°

- Medidas en milímetros
- Dimensiones de Corte de Premarco y Contramarco, en página 55

Detalle de Accesorios Ventana Oscilo-Batiente de 2 Hojas			
Código	Descripción	Forma	Cantidad
8423	Escuadra de Armado E-69		12 Unidades
-	Tornillo Parker 8 x 1½ T-15/F		s/m
8916	Clip Contravidrio T-96		s/m
8913	Burlete de Acristalamiento B-68		2A + 4H
8209	Cuña Chica		2A + 4H
8210	Cuña Mediana		
8211	Cuña Grande		
8906	Burlete AEL Europeo		2A + 3H
8914	Burlete de Hermeticidad B-67		2A + 3H
9205	Falleba Euro o Prima para Oscilo-Batiente	-	1 Unidad
9206	Mecanismo OB para hoja de hasta 80 kg.	-	1 Unidad
9207	Brazo Tipo I (Ancho Hoja 410 a 570 m/m.)	-	1 Unidad
9208	Brazo Tipo II (Ancho Hoja 571 a 1700 m/m.)		
9209	Comp. Sup. (Ancho Hoja 1100 a 1700 m/m.)	-	Ver pág. 56
9210	Cierre Sup. (Alto Hoja superior a 1200 m/m. / Ancho Hoja superior a 1000 m/m.)	-	Ver pág. 56
9212	Pasador para Hoja Pasiva H-83	-	2 Unidades
8908	Bisagra H-61 de 2 piezas con Kit		2 Unidades
9212	Pasador Hoja Pasiva H-83		2 Unidades
8451	Tapón Encuentro 2 Hojas T-98		2 Unidades
8366	Tapa Desague T-69		2 Unidades

- Detalle de Accesorios para Fijación, Premarco y Contramarco en página 55
- s/m : según medida