



Escala 1:2.5
Tolerancia en Peso +/- 10%

31-01-14 **NUEVA GAMMA.20**

Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
174	0,74		Marco	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
177 176	0,69 0,74		Hoja	4	A/2-27	45° 45°
				4	H-48	45° 45°
178	0,70		Inversor	1	H-113	90° 90°
Varilla 9469 o Perfil 703	0,07 (Varilla) 0,16 (Perfil)		Pletina	2	S/F	90° 90°
200	0,15		Bota-Agua	2	A/2-100	90° 90°
486	0,18		Contra - Marco	2	A+50	45° 45°
				2	H+50	45° 45°

Dimensiones de Corte Premarco: pág. 12

 * Medidas en milímetros
S/F: Según Falleba

Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8907	Escuadra de Armado A-700		4 Unidades
	8036	Esc. de Armado Parte "A" de 57mm		4 Unidades
	8964	Esc. de Armado Hoja CON-359		8 Unidades
Esc. de Alineación	8415	Esc. de Alineación E-62		
Burlete Vidrio	8204	Burlete Universal B-7		2A + 4H
	8216			
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		2A + 4H
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Burlete Hermetic.	9232	Burlete hermeticidad lengüeta		2A + 4H
	9704	Burlete de contacto exterior		2A + 2H
Falleba	8909	Falleba Prima H-47 con Kit		1 Unidad
	8955	Falleba Nova H-86 con Kit		
	8960	Falleba Marsella H-86 con Kit		
Traba Varilla	9129	Traba Varilla Doble H-78		2 Unidades
Bisagra	8908	Bisagra H-61 de 2 piezas con Kit		4 Unidades
Pasador	8910	Pasador H-49		2 Unidades
Tapón Inversor	8407	Tapón Inversor de Hoja		1 Par
Sostén de Hoja	8433	Sostén de Hoja H-44	-	2 Unidades
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades
Tapón Hermetic.	8401	Tapón de Hermeticidad Caja de Agua		2 Unidades

Nota: Si se utiliza escuadra de armado parte A de 57mm, contemplar 32 tornillos autopercutorantes o remaches para su fijación.

s/m: según medida.

Accesorios Premarco: pág. 12

Tolerancia en Peso +/- 10%

 31-01-14 **NUEVA GAMMA.21**